

AANLEVERCONDITIES INSERTS, SACHETS en FLOWPACKS

Administratieve begeleiding

LET OP, BELANGRIJK !!!

Aangeleverde goederen/europallets moeten zijn voorzien van palletlabels met:

- **De naam van de insert en eventuele coderingen**
- **De titel waarin de insert moet worden verwerkt**
- **Het editienummer van betreffende titel**
- **Het totaal geleverde aantal, gespecificeerd in eenheden per deelverpakking**
- **Naam van de producent en opdrachtgever.**
- **Goederen dienen te worden aangeleverd op Europallets.**

De begeleidende vrachtbrief dient te zijn voorzien van dezelfde gegevens als hierboven vermeld.

Indien er sprake is van verschillende coderingen, welke in specifieke titels/edities verwerkt moeten worden, dan moeten deze inserts separaat aangeboden worden, op duidelijk gemerkte europallets.

Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan, zal DPG Media of de namens DPG Media optredende drukkerij/afwerker zich het recht voorbehouden de levering te weigeren.

Fysieke condities

Geleverde inserts moeten dusdanig zijn verpakt dat voldaan wordt aan de volgende condities:

- Geen beschadigingen
- Niet krom en/of gebogen
- Niet plakken en/of kleven
- Een goede verwerkingsmogelijkheid

Ter voorkoming van het bovenstaande zijn hieronder de verpakkings-suggesties opgesomd. Indien ondanks de voorgeschreven wijze van verpakken bij aanlevering van, of tijdens de verwerking van, inserts onregelmatigheden worden geconstateerd kan DPG Media hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bundeling



Voorkom het gebruik van bundeltouwjes om kromtrekken tegen te gaan.

Eventuele deelslagen kleiner dan 8 cm leiden tot extra kosten.

Per slag, respectievelijk per bundel dienen alle exemplaren in dezelfde richting gestapeld te zijn.

Slagen dienen goed gesepareerd te zijn, zowel boven als naast elkaar.

Indien stapeling niet goed mogelijk is, kan het gebruik van dozen of palletdozen raadzaam zijn, met gebruik van zowel horizontale als verticale tussenschotten.

Dozen/palletdozen



Doos voorzien van stevige tussenschotten en tussenvellen

Volle dozen dienen hanteerbaar te zijn en te voldoen aan de normen van de Arbo, maximaal 8 kg

Dozen mogen niet ingedrukt of beschadigd zijn.

Waar mogelijk dozen in verband op europallet stapelen.

Europallets



Europallet voorzien van folie en hoekbeschermers



Palletdoos met inhoudsetiketten

Europallets dienen goed verpakt aangeleverd te worden, eventueel in wikkel- of krimpfolie. Zonodig tussen de diverse lagen stevige tussenleg vellen aanbrengen en hoeksteunen gebruiken. Bijlagen en pakketvolgers dienen binnen de europallet te blijven. Aanleveren op europallets; deze worden omgeruild. Gebruik van palletboxen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn palletdozen. Drukwerk voorzien van UV lak niet hoger stapelen dan 80 cm. europallets dienen in dit geval gemerkt te worden met 'niet stapelen'.

Aanvullende condities

Piles / stangen

In overleg is het mogelijk inserts in piles aan te leveren, met inachtneming van de hiervoor vermelde fysieke condities.

Verspringend hechten

Indien de stapeling dit vereist, is het toegestaan gehechte halfproducten, verspringend gehecht aan te leveren.

Perforeren

Bij inserts met perforatie mag de perforatie niet leiden tot openscheuren tijdens of voor machinale verwerking.

EAN-code

Indien de bijlage aan of om de buitenzijde van het tijdschrift wordt meegenomen, mag deze niet zijn voorzien van een EAN-code.

In line gehechte inserts

De nietjes dienen vlak en gesloten te zijn.

Vouwen

Tenzij anders aangegeven dienen kaarten, folders en/of brochures gevouwen aangeleverd te worden.

Modellen

Te allen tijde verdient het aanbeveling modellen ter controle zo spoedig mogelijk te sturen.

Flowpacks

De flowpacks dienen liggend in één richting (niet om en om) en beslist niet staand op de sealnaad in de dozen geplaatst te worden. Let er bij het inpakken vooral op dat de sealnaden niet vervormen. Tussen de rijen tussenschotjes aanbrengen. Gebruik goed hanteerbare dozen. Om vervorming te voorkomen dienen de dozen en tussenschotjes 10 mm hoger te zijn dan de flowpacks. De dozen dienen in verband gestapeld te worden, zodat de onderste lagen niet ingedrukt en beschadigd worden.

Sachets

Testen sachel

Om na te gaan of het sachel in een uitgave van DPG Media verwerkt kan worden, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Ingeval deze beoordeling een plakttest nodig maakt, zijn er voor de test (per drukkerij) minimaal 1.000 sachets vereist. Voor het optimaal uitvoeren van de plakttest dient de opdrachtgever ook een lay-out bij te leveren van de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele plakttest gelden ook voor papieren sachets zonder vloeistof.

De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op een andere wijze meenemen in DPG Media zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plakttest.

Folie sachel

Voor een goede verwerking van de sachets in titels van DPG Media is de keuze van de folie en het formaat van het sachel erg belangrijk. Voor het op de pagina plakken dient het sachel een zekere stijfheid te hebben. De juiste keuze van de folie is dan ook van essentieel belang. Het gebruikte materiaal mag bv. beslist niet reflecteren. In verband met een goede verwerkbaarheid geven de drukkerijen de voorkeur aan Alu PET PE. Voor een goede hechting van de lijm verzoeken wij u erop toe te zien dat een eventuele beschermlak geen siliconen bevat.

Formaten sachel

Voor sachets die op een advertentiepagina geplakt zullen worden, geldt een minimum formaat van 55 mm breed x 75 mm hoog, het maximum formaat is 80 mm breed x 150 mm hoog. Afwijking hierop uitsluitend in overleg

Drukbestendigheid

De sachets dienen een druk te kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende 5 seconden. Dit om beschadiging van de bladen door lekkage van de sachets te voorkomen. De fabrikant dient de sachets tijdens het produceren uit te (laten) testen volgens de Military Standard 105 D norm. (of vergelijkbaar)

Sealranden

Om lekkage door de grijpers van het plakapparaat te voorkomen, is het noodzakelijk dat de sealranden aan het sachel minimaal 5 mm breed zijn. Dit laatste geldt niet voor sachets zonder vloeistof of voor sachets die volgens opdracht bij een blad mee geseald worden.

De vereiste drukbestendigheid blijft in alle gevallen onverkort van kracht. Voor een goede verwerking in de bladen is een absolute voorwaarde dat de sachets, en in het bijzonder de sealranden, zo vlak mogelijk zijn.

Verpakking

De sachets dienen rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De rijen sachets moeten gescheiden worden met behulp van tussenschotjes. Om vervorming van de sealranden te voorkomen moeten zowel dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen.

Afleveren

- De afleveradressen en leverdata staan vermeld in de opdrachtbevestiging van DPG Media.
- Indien de levering niet voldoet aan bovengenoemde condities of eerder dan de door DPG Media vastgestelde leverdatum wordt aangeboden, behoudt DPG Media zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door DPG Media vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag genomen moet worden, is DPG Media gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

Ingeval bij aflevering of tijdens de productie van DPG Media geconstateerd wordt, dat de sachets niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productievertraging te verwerken zullen zijn of ingeval bij aflevering of tijdens de productie lekkage wordt geconstateerd, behoudt DPG Media zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de sachets in DPG Media te stoppen.

De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schaden zal opdrachtgever aan DPG Media vergoeden onverminderd het recht van DPG Media op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de sachets. Ingeval na verwerking van de sachets en tijdens de verspreiding van DPG Media lekkage wordt geconstateerd, zal opdrachtgever alle hieruit voortvloeiende kosten en schaden aan DPG Media vergoeden.

Algemeen

- De Algemene Advertentie Voorwaarden van **DPG Media** zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor inserts, sachets en flowpacks
- Ieder verzoek om informatie, resp. vragen over specificaties of leveringen dienen te worden gericht tot **DPG Media** en *niet* tot de desbetreffende verwerker.
- Indien de levering niet voldoet aan bovengenoemde condities of eerder dan de door **DPG Media** vastgestelde leverdatum wordt aangeboden, behoudt **DPG Media** zich het recht de levering te weigeren.
- Bij voortijdige levering is **DPG Media** gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.
- **DPG Media** kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij **DPG Media** daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.